

Vestvard

IMO/off nr	5537937
Call Signal	LCUC
Flag	NOR
Ship type	Motorskip, tanker motor ship, tanker.
Year Built	1955/02
Shipyard	Smith's Dock Co. Ltd, South Bank, Middlesbrough, England.
Sno	1232
Cargo Handling	3 x 9 tanker. 4 lossepumper med samlet kapasitet 2.000 m³/time.
Tonnage	18.178 tdw, 11.916 brt, 6.879 nrt.
Size	Loa: 555,4'-Lbp: 531,0'-B: 71,3'-D: 39,0'-Dypg.: 29' 8¼".
Propulsion	1 dieselmotor, Burmeister & Wain 75VTF-150/50. 2-takt/enkltv., 7-sylinder med eksos stempel, syl. dim.: 750 x 2.000 mm. 7.600 BHK. Bygget av J. G. Kincaid & Co. Ltd, Greenock, Scotland.
Boiler	2 hjelpekjeler (aux. boilers) med arbeidstrykk 180 psi. 1 exh. kjel (economiser) med arbeidstrykk 180 psi.
Power	150kW/110VDC.
Vessel:	OSL363195501
Manager	Lauritz Kloster, Oslo.
Owner	Klosters Rederi A/S, Oslo.
Speed	13,8 knop. Bunkerskapasitet 1.582 m³.
Port	Oslo
Aux	1 dieselgen. 50 kW. 2 dampgen., hver 50 kW.
Year (y)	1955



OSL36319550120001 VESTVARD, Foto via Per Sundfær.

History in Norwegian

1954 Bygget som VESTVARD av Smith's Dock Co. Ltd, South Bank, Middlesbrough, England for Kloster's Rederi A/S (Lauritz Kloster), Oslo. Sjøsat 27/09. 1955 Levert i februar. 1967 Solgt til Astro Constante Cia. Nav. S. A. Piraeus, Hellas. Omdøpt til GENERAL COLOCOTRONIS. 1968 Maskinhavari i dårlig vær, drev 08/03 på et rev ved Eleuthera Island, Bahamas i posisjon 25.24N-76.19V mens hun var på reise fra Aruba, NA til West Palm Beach, FL, USA med råolje. Totalt tap. Brakt flott 28/04, slept til havs og senket i posisjon 25.50N-75.45V.

History

1954 Built as VESTVARD at Smith's Dock Co. Ltd, South Bank, Middlesbrough, England for Kloster's Rederi A/S (Lauritz Kloster), Oslo. Launched 27/09. 1955 Delivered in February. 1967 Sold to Astro Constante Cia. Nav. S. A. Piraeus, Greece. Renamed GENERAL COLOCOTRONIS. 1968 Engine failure in bad weather, drove 08/03 on a reef off Eleuthera Island, Bahamas in position 25.24N-76.19W whilst on a voyage from Aruba, NA to West Palm Beach, FL, USA with crude oil. Total loss. Refloated 28/04, towed out and scuttled in position 25.50N-75.45W.